



アルミ樹脂積層複合板

プラメタルシリーズ

標準設計価格表（2024年～）



1 内装・天井・目隠材

プラメタルPA 〔国土交通省 防火材料〕 難燃材料認定品

■原板価格(プラメタルPA)

(円/枚)

品番	芯材	塗装	厚み	寸法 (mm)				重量
				910×1820	1000×2000	1000×2440	1220×2440	
PA	ソリッド	両面ポリエステル系樹脂焼付	3mm	23,000	28,500	—	46,800	3.3kg/m ²
			4mm	—	—	45,300	—	4.1kg/m ²

※PA：内装・間仕切り・ベランダ目隠し—Vカット・R曲げ加工・パンチング加工に適しています。

※特注色及びカットサイズ等については、当社営業までお問い合わせください。

※パンチング加工費は、数量・1ロットなどにより異なりますが、参考として@5,000/m²加算願います。

※その他塗装仕様の異なる製品もございます。お問い合わせください。

2 外装・外壁材・天井

プラメタルFRW405 〔国土交通省 防火材料〕 不燃材料認定品 ・ FRC405 〔国土交通省 防火材料〕 不燃材料認定品 FR302 〔国土交通省 防火材料〕 不燃材料認定品

■原板価格(プラメタルFRW・FRC・FR)

(円/枚)

品番	芯材	塗装	厚み	寸法 (mm)			重量
				1000×2500	1000×2000	1250×2500	
FRW405	不燃	片面フッ素樹脂焼付 (片面サービスコート)	4mm	62,300	—	78,000	7.6kg/m ²
FRC405		両面ポリエステル系樹脂焼付	4mm	59,300	—	74,000	7.6kg/m ²
FR302		両面ポリエステル系樹脂焼付	3mm	—	37,000	—	5.5kg/m ²



※その他塗装仕様の異なる製品もございます。お問い合わせください。

※FR302：不燃認定品—ベランダ目隠し・天井面材・建築内装パネルに適しています。

※特注色及びカットサイズ等については、当社営業までお問い合わせください。

3 クリーンルーム材 (静電気拡散性塗装)

プラメタルED 〔国土交通省 防火材料〕 難燃材料認定品 ・ EDFR302 〔国土交通省 防火材料〕 不燃材料認定品 EDFR405 〔国土交通省 防火材料〕 不燃材料認定品

■原板価格(プラメタルED・EDFR302・EDFR405)

(円/枚)

品番	芯材	塗装	厚み	寸法 (mm)			重量
				1000×2500	1220×2440	1250×2500	
ED	ソリッド	静電気拡散性塗装 (両面)	3mm	43,300	52,800	—	3.3kg/m ²
			4mm	50,800	62,000	—	4.1kg/m ²
EDFR302	不燃	静電気拡散性塗装 (両面)	3mm	46,300	56,500	—	5.5kg/m ²
EDFR405		静電気拡散性塗装 (両面)	4mm	62,000	75,500	—	7.6kg/m ²

※その他塗装仕様の異なる製品もございます。お問い合わせください。

※ED：クリーンルーム内装、天井材・半導体装置外装板・キャビネット等

※EDFR：不燃認定品—クリーンルーム内装、天井材・半導体装置外装板・キャビネット等

※ED・EDFRは、受注生産品です。

4 サイン・看板材

アートパネル [国土交通省 防火材料 難燃材料認定品]・FR302AK [国土交通省 防火材料 不燃材料認定品]・FR305-SIGN [国土交通省 防火材料 不燃材料認定品]

■原板価格(アートパネル・スチールアートパネル)

(円/枚)

品番	芯材	塗装	厚み	寸法 (mm)						重量	
				910×1820	1000×2000	1205×2400	1220×2440	1220×3000	1220×1820		1500×3000
FR302AK	不燃	両面ポリエステル系樹脂焼付	3mm	—	42,100	—	—	—	—	—	5.5kg/m ²
FR305-SIGN		片面フッ樹脂焼付 片面サービスコート(フィルム無し)	3mm	—	44,400	—	57,500	—	—	—	5.9kg/m ²
AP-8815AS	発泡	片面ポリエステル系樹脂焼付 裏面サービスコート(フィルム無し)	1.5mm	—	—	—	33,700	—	—	—	1.35kg/m ²
AP-882AK		両面ポリエステル系樹脂焼付	2mm	15,600	20,900	—	—	—	—	—	1.74kg/m ²
AP-883AK		両面ポリエステル系樹脂焼付	3mm	16,600	24,300	—	45,700	57,800	—	*76,700	2.04kg/m ²
AP-883AS		片面ポリエステル系樹脂焼付 裏面サービスコート(フィルム無し)	3mm	15,000	21,700	—	41,700	51,500	31,200	*70,200	2.04kg/m ²
AP-885AK		両面ポリエステル系樹脂焼付	5mm	25,600	30,400	—	56,000	70,400	—	—	3.4kg/m ²
AP-823CS		カラーアート(アカ) 裏面サービスコート(フィルム無し)	3mm	20,700	—	—	—	—	—	—	2.04kg/m ²
AP-883UVS		片面:白色 艶消し 片面:サービ塗装(オフホワイト色)	3mm	27,200	—	—	73,500	—	—	—	2.04kg/m ²
SS-008		ホワイトボード/マーカー用 裏面サービスコート(フィルム無し)	3mm	23,100	—	—	—	—	—	—	3.42kg/m ²
SS-008L		ホワイトボード/マーカー用 裏面サービスコート(フィルム無し)	3mm	—	—	46,300	—	—	—	—	5.9kg/m ²
SS-G		グリーンボード/チョーク用 裏面サービスコート(フィルム無し)	3mm	27,800	—	—	—	—	—	—	3.42kg/m ²
SS-GM		グリーンボード/マーカー用 裏面サービスコート(フィルム無し)	3mm	27,800	—	—	—	—	—	—	3.42kg/m ²
SS-BM	ブラックボード/マーカー用 裏面サービスコート(フィルム無し)	3mm	27,800	—	—	—	—	—	—	3.42kg/m ²	

マグネット対応

※サイン・看板・プレート・内装板などに適しています。

※マグネット対応品・ホワイトボード・黒板仕様もラインナップしております。

※その他、塗装仕様の異なる製品もございます。

※SS-008・008L・G・GM・BM・AP-8815・885及び883AK 1500×3000は難燃材料認定品ではありません。

※特注色及びカットサイズ等については、当社営業までお問い合わせください。

※FR305-SIGNは単体でも特定のメディアシートなどとの組合せでも不燃認定を取得しています。当社営業までお問い合わせください。

*1500×3000製品重量
2.67kg/m²

5 内装・天井・ドア材

ハイエースバン [国土交通省 防火材料 難燃材料認定品 平板のみ]

■原板価格(ハイエースバン)

(円/枚)

品番	芯材	塗装	厚み	寸法 (mm)			重量
				910×1820	1000×2000	1220×2440	
HA	発泡	両面ポリエステル系樹脂焼付	3mm	16,400	24,000	35,200	2.04kg/m ²

※内装・間仕切り—Vカット・R曲げ加工に適しています。 ※その他、塗装仕様の異なる製品もございます。

※表面テクスチャーで、スタック柄・スジメ柄もございます。 ※手摺面材として4mm品もご用意しておりますのでお問い合わせください。

※特注色及びカットサイズ等については、当社営業までお問い合わせください。

6 断熱・防音材・排煙窓用

ハイエースバンDP(断熱パネル)・不燃断熱パネル(不燃DP)

■原板価格

(円/枚)

品番	芯材	仕様	厚み	梱包	寸法(mm)	重量
					900×1800	
DP	発泡	ハイエースバンと発泡断熱材の 複層品	12mm	3	37,400	4.3kg/m ²
			18mm	2	40,900	4.5kg/m ²
FRDP (不燃DP)		不燃アルミ複合板と発泡断熱材の 複層品(不燃材料認定品)	12mm	1	65,300	7.9kg/m ²
			18mm	1	71,200	8.1kg/m ²

※特注色及びカットサイズ等については、当社営業までお問い合わせください。

※標準色の組み合わせでのリバーシブルも生産可能です。

※ハイエースバンDPは受注生産品ですので納期については、お問い合わせください。

●価格には「消費税」は含まれておりません。

※梱包単位・運賃などについては、当社営業までお問い合わせください。

※この設計材料価格表に記載の事項は、改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※カラーバリエーションは別途カタログ、サンプル帳をご参照ください。



安全に関するご注意

- 施工に関しては、高所作業を伴う場合があります。正しい服装と保護具を着用し、安全基準に適合した施工工具等を使用し、安全作業に留意し、作業を行ってください。
- 接着剤、溶剤等の使用に関しては、火気を避け、換気に注意し作業を行ってください。
- 両面テープ、接着剤は、ご使用前にその製品の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 切断部は、鋭利になる場合がありますので、手などを切らないように注意してください。



積水樹脂プラメタル株式会社



■ 本 社 工 場 〒399-0601 長野県上伊那郡辰野町小野795-1

TEL (0266)46-3100(代) FAX (0266)46-3104

● 東 京 営 業 所 〒105-7110 東京都港区東新橋1丁目5番2号
汐留シティセンター10階

TEL (03)6758-1079 FAX (03)6758-1093

● 大 阪 営 業 所 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 堂島関電ビル6F

TEL (06)6365-0371 FAX (06)6365-7875

U R L <https://www.plametal.co.jp>